

# MESTKELDERDEKPLATEN



De mestkelderdekplaten van Rohaan Beton zijn speciaal ontwikkeld voor ligplaatsen, ligboxen, looppaden en voergangen in stallen.

De platen zijn verkrijgbaar als vlakke, gladde afgewerkte platen die zonder nabewerking kunnen worden gelegd.

Tot en met een plaatdikte van 15cm zijn de platen verkrijgbaar in 2 standaard breedtes, 100 of 110cm. Plaatdikte 20cm (11½ ton en 15 ton aslast) is alleen verkrijgbaar in een standaardbreedte van 100cm. Tot en met een lengte van 300cm zijn de platen in elke gewenste lengte leverbaar.

De platen kunnen als volgt worden toegepast worden;

Platen leverbaar in breedte 100 en 110cm:

## **VARKENBELASTING, glad afgewerkt**

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	GEWICHT kg/m <sup>2</sup>
t/m 250	100	8	192
t/m 250	110	8	192
t/m 300	100	10	240
t/m 300	110	10	240

## **VEEBELASTING, glad afgewerkt**

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	GEWICHT kg/m <sup>2</sup>
t/m 300	100	12	288
t/m 300	110	12	288

## **4 TON ASBELASTING glad afgewerkt**

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	GEWICHT kg/m <sup>2</sup>
t/m 300	100	12	288
t/m 300	110	12	288

## **6 TON ASBELASTING glad afgewerkt**

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	GEWICHT kg/m <sup>2</sup>
t/m 300	100	15	360
t/m 300	110	15	360

Platen leverbaar in breedte 100cm:

## **11½ TON ASBELASTING glad afgewerkt**

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	GEWICHT kg/m <sup>2</sup>
t/m 300	100	20	480

## **15 TON ASBELASTING glad afgewerkt**

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	GEWICHT kg/m <sup>2</sup>
t/m 300	100	20	480