

STORROOSTERS



Voor gebruik in de afkalfstal of de ziekenboeg produceren wij speciale stroroosters in loopbelasting (500 kg/m²) of met een aslast van 4 ton en van 10 ton.

De stroroosters zijn voorzien van conische gaten van Ø25mm uitlopend naar Ø40mm, hart op hart 200mm, zodat de urine door het stro eenvoudig afgevoerd kan worden naar de kelder.

In de onderstaande tabel een overzicht met de standaard maten. Maatvoering is aangegeven in cm. Alle stroiroosters zijn ook verkrijgbaar als renovatiroosters.

De renovatiroosters worden **2cm korter** geleverd, maar berekend voor de volle prijs.

De stroiroosters zijn **op aanvraag** in elke **gewenste** lengtemaat t/m 3000mm leverbaar.

De stroiroosters zijn leverbaar in loopbelasting, 4 ton aslast en 10 ton aslast

Storroosters, loopbelasting / 4 ton aslast

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM
200	100	12
200	110	12
220	100	12
220	110	12
230	100	12
230	110	12
240	100	12
240	110	12
250	100	12
250	110	12
260	100	12
260	110	12
275	100	12
275	110	12
300	100	12
300	110	12

Storroosters, 10 ton aslast

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM
200	100	15
200	110	15
220	100	15
220	110	15
230	100	15
230	110	15
240	100	15
240	110	15
250	100	15
250	110	15
260	100	15
260	110	15
275	100	15
275	110	15
300	100	15
300	110	15

LET OP: OP AANVRAAG ZIJN ALLE LENGTEMATEN LEVERBAAR T/M 300CM

