



VARKENSROOSTERS

De roostervloeren van Rohaan Beton voor varkensstallen worden geproduceerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische Betonproducten".

De roostervloeren zijn 7, 9, 10 of 12cm dik. (afhankelijk van de overspanning)

De varkensroosters van Rohaan Beton hebben bij aflevering een minimale stroefheid van 63 leroux.

De varkensroosters zijn verkrijgbaar in onderstaande standaard afmetingen.

Maatvoering is aangegeven in cm.

Andere lengtematen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Standaard sleufbreedte = 18mm

VARKENSROOSTERS DIKTE 7cm

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	SLEUF CM
50	36	7	1,8
60	36	7	1,8
80	36	7	1,8

VARKENSROOSTERS DIKTE 9cm

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	SLEUF CM
100	36	9	1,8
110	36	9	1,8
120	36	9	1,8
130	36	9	1,8
140	36	9	1,8
150	36	9	1,8
160	36	9	1,8
180	36	9	1,8
200	36	9	1,8

VARKENSROOSTERS DIKTE 10cm

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	SLEUF CM
210	36	10	1,8
220	36	10	1,8

VARKENSROOSTERS DIKTE 12cm

LENGTE CM	BREEDTE CM	DIKTE CM	SLEUF CM
275	36	12	1,8
300	36	12	1,8

230	50	10	1,8
240	50	10	1,8
250	50	10	1,8

LET OP; lengte 230, 240 en 250cm zijn 50cm breed.

Overige producten die wij produceren voor varkensstallen

combi-roosters
kelderafdekplaten, glad afgewerkt
kelderafdekplaten, ruw, geschikt voor opstort
schuine wandplaten
onderslagbalken